


		RACCORDO GIREVOLE A 90°	①	5
		SW90-E		
				02/07/09



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	250 bar - 25 MPa (3650 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	280 bar - 28 MPa (4050 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	40 l/min (10.5 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO (UTILIZZO CONTINUO) <i>MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)</i>	90° C (194°F)
- TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI) <i>MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)</i>	160° C (320°F)
- NUMERO DEI GIRI MAX <i>MAX RPM</i>	30 giri/min (30 rpm)
- COPPIA ALLA PRESSIONE NOMINALE <i>TORQUE AT RATED PRESSURE</i>	~ 1.5 Nm (13.3 Lbs.in)
- MATERIALE <i>MATERIAL</i>	PERNO IN ACCIAIO INOX E CORPO IN OTTONE NICKELATO <i>STAINLESS STEEL PIN AND NICKEL PLATED BRASS BODY</i>
- GUARNIZIONI <i>SEALS</i>	OR IN EPDM <i>O-RING SEALS IN EPDM</i>
<p>-Lubrificare esclusivamente con <u>GRASSO SILICONICO</u></p> <p>-Per l'utilizzo di liquidi detergenti, additivi chimici ecc. non compatibili con le guarnizioni standard è indispensabile contattare il nostro UFFICIO TECNICO.</p> <p>-Lubricate <i>ONLY</i> with <u>SILICONE GREASE</u></p> <p>-For use with Detergent liquid, Chemical additives etc that are not compatible with the standard seals, it is essential to contact our <i>TECHNICAL OFFICE</i> for further information.</p>	

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

